

Środek pielęgnujący

POLISH

Powłoka pielęgnacyjna na bazie rozpuszczalników przeznaczona do zabezpieczania podłóg drewnianych

OPIS PRODUKTU:

Emulsja do pielęgnacji na bazie rozpuszczalników, która tworząc powłokę ochronną trwale zabezpiecza lakier nawierzchniowy i zapobiega powstawaniu śladów stóp i obcasów. PALLMANN POLISH wydłuża trwałość podłogi drewnianej.

ZAKRES STOSOWANIA:

Pflegemittel für den regelmäßigen Gebrauch auf allen geölten und versiegelten Parkettböden.



SPOSÓB STOSOWANIA:

1. Pojemnik z zawartością przed użyciem musi osiągnąć zalecaną temperaturę pokojową (20°C), a jego zawartość należy dobrze wymieszać.
2. Preparat nakładać równomiernie na podłoże SZPACHLĄ PALLMANN DO DUŻYCH POWIERZCHNI.
3. Po upływie ok. 10 minut wypolerować pielęgnowaną powierzchnię. Zalecamy wykonanie tej czynności szlifierką tarczową PALLMANN UNO z założonym białym PADEM PALLMANN lub szczotką do polerowania.
4. Aby nie przekroczyć maksymalnego czasu schnięcia konieczne jest podzielenie większych powierzchni na części (o pow. ok. 30 - 50 m²). W wypadku zbyt długiego schnięcia tworzą się smugi.
5. Narzędzia po użyciu należy wyczyścić rozcieńczalnikiem.

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj opakowania: pojemnik blaszany

Okres przechowywania: 24 miesiące

Zużycie: ok. 10 ml/m²

Wydajność: ok. 100 m²/litr

Temperatura stosowania: od 18 - 25°C przy względnej wilgotności powietrza 35 – 65%

Polerowanie: po ok. 10 minutach*

* W temperaturze 20°C i wilgotności względnej powietrza 50%

PRZYGOTOWANIE:

PALLMANN POLISH zawiera ok. 80% rozpuszczalników. Zastosowanie produktów rozpuszczalnikowych do pielęgnacji powierzchni parkietów podlega zgodnie z wytycznymi TRGS 617 coraz większym ograniczeniom. Z tego powodu zalecamy stosowanie produktów na bazie wodnej.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Za pomocą mopa do wycierania, szczotki do zamiatania lub odkurzacza usunąć z podłogi zabrudzenia i kurz. Gdy na powierzchni występuje olej, tłuszcz lub wosk, konieczne jest wykonanie czyszczenia gruntownego.

WAŻNE WSKAZÓWKI:

- ▶ Najlepsze warunki do stosowania to temperatura 18-25°C i wilgotność względna powietrza >35% i <65%. Niższa temperatura i wysoka wilgotność względna powietrza wydłużają czas schnięcia, natomiast wyższa temperatura i niższa wilgotność względna powietrza go skracają.
- ▶ Oryginalnie zapakowany produkt przechowywany w suchym miejscu zachowuje trwałość przez co najmniej 24 miesiące. Chronić przed mrozem oraz temperaturami powyżej 40°C.
- ▶ Rozpoczęte opakowania należy szczelnie zamykać.
- ▶ Bei Verarbeitung mit der PALLMANN UNO, das PALLMANN PARKETT POLISH auftröpfeln und mit dem PALLMANN REINIGUNGSPAD WEISS verteilen. Nach mindestens 15 Minuten Wartezeit mit neuem PALLMANN REINIGUNGSPAD WEISS auspolieren.
- ▶ Świeżo polakierowane powierzchnie można pielęgnować PALLMANN POLISH dopiero po osiągnięciu pełnej wytrzymałości
- ▶ Regularna konserwacja za pomocą środka do pielęgnacji parkietu PALLMANN POLISH podnosi walory optyczne podłogi i wydłuża jej żywotność.
- ▶ Obowiązujące lub zalecane do przestrzegania są m.in. następujące normy i instrukcje: DIN 18356 „Układanie parkietów” i bruku parkietowego” oraz DIN 18365, „Roboty podłogowe/wykładzinowe”.

OCHRONA PRACY I ŚRODOWISKA:

Wysoka zawartość rozpuszczalnika. Ciecz i opary łatwopalne. Rozpuszczalniki zawarte w produkcie mogą tworzyć wybuchowe mieszaniny powietrza z oparami produktu. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Podczas i po zastosowaniu wietrzyć pomieszczenie, stosować krem ochronny i rękawice ochronne / gogle. Nie wdychać pary. Nie palić tytoniu, unikać otwartych źródeł światła i ognia. Uniemożliwić iskrzenie poprzez wyłączenie wszystkich urządzeń elektrycznych, wyłączników itp. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast dokładnie wypłukać wodą i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem. Zawiera bezwodnik ftalowy, pochodne benzotriazolu, mieszanina reakcyjna sebacynianu pentametylopiperyliu. Może powodować reakcje alergiczne. Należy przestrzegać uwag dotyczących zagrożeń i bezpieczeństwa stosowania zamieszczonych na etykiecie pojemnika oraz karty charakterystyki produktu.

USUWANIE ODPADÓW:

Zbierz pozostałości produktu w miarę możliwości i je zużyj. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Dokładnie opróżnione opakowania z tworzywa sztucznego można poddać recyclingowi. Opakowania z płynną zawartością preparatu oraz zgromadzone płynne resztki są odpadem specjalnym. Opakowania z resztkami produktu, który uległ utwardzeniu, są odpadem budowlanym.